

Audeo B30- 10



מכשיר רסיבר בתעלה עם מבחר של שלושה רסיברים המגדירים תחומי התאמה שונים, מליקוי קל ועד חמור.

תכונות פיזיות:

- לחצן תוכניות/עוצמה
- עמידות גבוהה בלחות ובאבק (IP 68)
- סוללה 10
- ניתן להזמנה עם טיפ סטנדרטי או מבנה מותאם אישית

תכונות אקוסטיות:

- מעבר אוטומטי בין 2 תוכניות האזנה ולכל מצבי הביניים ביניהן: מצבים שקטים ודיבור ברעש
- מספר תוכניות ידניות מקסימלי: 7
- מספר תוכניות הזרמה (Streaming) מקסימלי: 4
- כיוונית מיקרופונים אדפטיבית (UltraZoom Essential)
- דחיסת תדרים אדפטיבית (SoundRecover2)
- תיעוד העדפות המשתמש (User Preference Tuning) לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי
- 8 ערוצי הגברה
- מניעת צפופים (WhistleBlock)
- מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס (Tinnitus balance)
- הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב- 8 ערוצים
- שינוי תוכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני (QuickSync)
- אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש (auto Acclimatization)
- מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון (EasyPhone)

מוצרים תואמים:

- Phonak PilotOne II
- EasyCall II
- Phonak ComPilot II

- Phonak ComPilot Air II
- Phonak TVLink II*
- Phonak RemoteMic*
- Roger X / Phonak ComPilot II

* דורש II Phonak ComPilot או II Phonak ComPilot Air II

Audeo B30- 13



מכשיר רסיבר בתעלה עם מבחר של שלושה רסיברים המגדירים תחומי התאמה שונים, מליקוי קל ועד עמוק.

תכונות פיזיות:

- וסת עוצמה
- לחצן תוכניות
- סליל השראה (Telecoil)
- עמידות גבוהה בלחות ובאבק (IP 68)
- סוללה 13
- ניתן להזמנה עם טיפ סטנדרטי או מבנה מותאם אישית

תכונות אקוסטיות:

- מעבר אוטומטי בין 2 תוכניות האזנה ולכל מצבי הביניים ביניהן: מצבים שקטים ודיבור ברעש
- מספר תוכניות ידניות מקסימלי: 7
- מספר תוכניות הזרמה (Streaming) מקסימלי: 4
- כיוונית מיקרופונים אדפטיבית (UltraZoom Essential)
- דחיסת תדרים אדפטיבית (SoundRecover2)
- תיעוד העדפות המשתמש (User Preference Tuning) לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי
- 8 ערוצי הגברה
- מניעת צפזפים (WhistleBlock)
- מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס (Tinnitus balance)
- הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב- 8 ערוצים
- שינוי תוכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני (QuickSync)
- אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש (auto Acclimatization)
- מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון (EasyPhone)

מוצרים תואמים:

- Phonak PilotOne II
- EasyCall II
- Phonak ComPilot II

- Phonak ComPilot Air II •
- Phonak TVLink II* •
- Phonak RemoteMic* •
- Roger X / Phonak ComPilot II •
- Roger MyLink •
- Roger 18 •
- Roger X / AS18 •

* דורש II Phonak ComPilot או II Phonak ComPilot Air

Audeo B30- 312



מכשיר רסיבר בתעלה עם מבחר של שלושה רסיברים המגדירים תחומי התאמה שונים, מליקוי קל ועד עמוק.

תכונות פיזיות:

- לחצן תוכניות/עוצמה
- עמידות גבוהה בפני לחות ואבק (IP 68)
- סוללה 312
- ניתן להזמנה עם טיפ סטנדרטי או מבנה מותאם אישית

תכונות אקוסטיות:

- מעבר אוטומטי בין 2 תוכניות האזנה ולכל מצבי הביניים ביניהן: מצבים שקטים ודיבור ברעש
- מספר תוכניות ידניות מקסימלי: 7
- מספר תכניות הזרמה (Streaming) מקסימלי: 4
- כיוונית מיקרופונים אדפטיבית (UltraZoom Essential)
- דחיסת תדרים אדפטיבית (SoundRecover2)
- תיעוד העדפות המשתמש (User Preference Tuning) לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי
- 8 ערוצי הגברה
- מניעת צפצופים (WhistleBlock)
- מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס (Tinnitus balance)
- הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב- 8 ערוצים
- שינוי תוכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני (QuickSync)
- אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש (auto Acclimatization)
- מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון (EasyPhone)

מוצרים תואמים:

- Phonak PilotOne II
- EasyCall II
- Phonak ComPilot II

- Phonak ComPilot Air II
- Phonak TVLink II*
- Phonak RemoteMic*
- Roger X / Phonak ComPilot II

* דורש II Phonak ComPilot או II Phonak ComPilot Air

Audeo B30- 312T



מכשיר רסיבר בתעלה עם מבחר של שלושה רסיברים המגדירים תחומי התאמה שונים, מליקוי קל ועד עמוק.

תכונות פיזיות:

- לחצן תוכניות/עוצמה
- סליל השראה (Telecoil)
- עמידות גבוהה בפני לחות ואבק (IP 68)
- סוללה 312
- ניתן להזמנה עם טיפ סטנדרטי או מבנה מותאם אישית

תכונות אקוסטיות:

- מעבר אוטומטי בין 2 תוכניות האזנה ולכל מצבי הביניים ביניהן: מצבים שקטים ודיבור ברעש
- מספר תוכניות ידניות מקסימלי: 7
- מספר תכניות הזרמה (Streaming) מקסימלי: 4
- כיוונית מיקרופונים אדפטיבית (UltraZoom Essential)
- דחיסת תדרים אדפטיבית (SoundRecover2)
- תיעוד העדפות המשתמש (User Preference Tuning) לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי
- 8 ערוצי הגברה
- מניעת צפופים (WhistleBlock)
- מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס (Tinnitus balance)
- הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב- 8 ערוצים
- שינוי תוכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני (QuickSync)
- אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש (auto Acclimatization)
- מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון (EasyPhone)

מוצרים תואמים:

- Phonak PilotOne II
- EasyCall II

- Phonak ComPilot II •
- Phonak ComPilot Air II •
- Phonak TVLink II* •
- Phonak RemoteMic* •
- Roger X / Phonak ComPilot II •
- Roger MyLink •

* דורש II או Phonak ComPilot Air II

Audeo B50- 10



מכשיר רסיבר בתעלה עם מבחר של שלושה רסיברים המגדירים תחומי התאמה שונים, מליקוי קל ועד חמור.

תכונות פיזיות:

- לחצן תוכניות/עוצמה
- עמידות גבוהה בפני לחות ואבק (IP 68)
- סוללה 10
- ניתן להתאמה עם טיפ סטנדרטי או מבנה מותאם אישית.

תכונות אקוסטיות:

- מעבר אוטומטי בין 3 תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן: מצבים שקטים, דיבור ברעש ונוחות ברעש
- מספר תוכניות ידניות מקסימלי: 7
- מספר תוכניות הזרמה (Streaming) מקסימלי: 4
- כיוונית מיקרופונים אדפטיבית (UltraZoom Standard)
- הנחתת רעשים ייחודית במצבי כיוונית המשפרת את יחס האות לרעש (SNR-Boost)
- שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את הגדרות המכשיר (כיוונית מיקרופונים, הנחתת רעשים וכיו"ב) בהתאם למצב (FlexControl)
- שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את ההגבר רק בחלק מערוצי המכשיר, בהתאם למצב, לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך המנעות משינויי עוצמה לא נחוצים (FlexVolume)
- הזרמת (Streaming) האות הנקלט במיקרופון המכשיר בעת שיחת טלפון למכשיר השני (DuoPhone)
- מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס (Tinnitus balance)
- דחיסת תדרים אדפטיבית (SoundRecover2)
- תיעוד העדפות המשתמש (User Preference Tuning) לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי
- דימוי מאפייני ההגברה של אפרכסת האוזן (Real Ear Sound)
- 12 ערוצי הגברה
- מניעת צפופים (WhistleBlock)
- הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב- 12 ערוצים

- שינוי תוכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני (QuickSync)
- אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש (auto Acclimatization)
- מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון (EasyPhone)

מוצרים תואמים:

- Phonak PilotOne II
- EasyCall II
- Phonak ComPilot II
- Phonak ComPilot Air II
- Phonak TVLink II*
- Phonak RemoteMic*
- Roger X / Phonak ComPilot II
- * דורש Phonak ComPilot II או Phonak ComPilot Air II

Audeo B50- 13



מכשיר רסיבר בתעלה עם מבחר של שלושה רסיברים המגדירים תחומי התאמה שונים, מליקוי קל ועד עמוק.

תכונות פיזיות:

- וסת עוצמה
- לחצן תוכניות
- עמידות גבוהה בפני לחות ואבק (IP 68)
- סליל השראה (Telecoil)
- סוללה 13
- ניתן להתאמה עם טיפ סטנדרטי או מבנה מותאם אישית.

תכונות אקוסטיות:

- מעבר אוטומטי בין 3 תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן: מצבים שקטים, דיבור ברעש ונוחות ברעש
- מספר תוכניות ידניות מקסימלי: 7
- מספר תוכניות הזרמה (Streaming) מקסימלי: 4
- כיווניות מיקרופונים אדפטיבית (UltraZoom Standard)
- הנחתת רעשים ייחודית במצבי כיווניות המשפרת את יחס האות לרעש (SNR-Boost)
- שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את הגדרות המכשיר (כיווניות מיקרופונים, הנחתת רעשים וכיו"ב) בהתאם למצב (FlexControl)
- שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את ההגבר רק בחלק מערוצי המכשיר, בהתאם למצב, לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך המנעות משינויי עוצמה לא נחוצים (FlexVolume)
- הזרמת (Streaming) האות הנקלט במיקרופון המכשיר בעת שיחת טלפון למכשיר השני (DuoPhone)
- מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס (Tinnitus balance)
- דחיסת תדרים אדפטיבית (SoundRecover2)
- תיעוד העדפות המשתמש (User Preference Tuning) לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי
- דימוי מאפייני ההגברה של אפרכסת האוזן (Real Ear Sound)
- ערוצי הגברה 12
- מניעת צפצופים (WhistleBlock)

- הנחת רעשי רקע אוטומטית ב- 12 ערוצים
- שינוי תוכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני (QuickSync)
- אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש (auto Acclimatization)
- מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון (EasyPhone)

מוצרים תואמים:

- Phonak PilotOne II
- EasyCall II
- Phonak ComPilot II
- Phonak ComPilot Air II
- Phonak TVLink II*
- Phonak RemoteMic*
- Roger X / Phonak ComPilot II
- Roger MyLink
- Roger 18
- Roger X / AS18

* דורש Phonak ComPilot II או Phonak ComPilot Air II

Audeo B50- 312



מכשיר רסיבר בתעלה עם מבחר של שלושה רסיברים המגדירים תחומי התאמה שונים, מליקוי קל ועד עמוק.

תכונות פיזיות:

- לחצן תוכניות/עוצמה
- עמידות גבוהה בפני לחות ואבק (IP 68)
- סוללה 312
- ניתן להתאמה עם טיפ סטנדרטי או מבנה מותאם אישית.

תכונות אקוסטיות:

- מעבר אוטומטי בין 3 תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן: מצבים שקטים, דיבור ברעש ונוחות ברעש
- מספר תוכניות ידניות מקסימלי: 7
- מספר תוכניות הזרמה (Streaming) מקסימלי: 4
- כיוונית מיקרופונים אדפטיבית (UltraZoom Standard)
- הנחתת רעשים ייחודית במצבי כיוונית המשפרת את יחס האות לרעש (SNR-Boost)
- שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את הגדרות המכשיר (כיוונית מיקרופונים, הנחתת רעשים וכיו"ב) בהתאם למצב (FlexControl)
- שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את ההגבר רק בחלק מערוצי המכשיר, בהתאם למצב, לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך המנעות משינויי עוצמה לא נחוצים (FlexVolume)
- הזרמת (Streaming) האות הנקלט במיקרופון המכשיר בעת שיחת טלפון למכשיר השני (DuoPhone)
- מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס (Tinnitus balance)
- דחיסת תדרים אדפטיבית (SoundRecover2)
- תיעוד העדפות המשתמש (User Preference Tuning) לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי
- דימוי מאפייני ההגברה של אפרכסת האוזן (Real Ear Sound)
- 12 ערוצי הגברה
- מניעת צפופים (WhistleBlock)
- הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב- 12 ערוצים

- שינוי תוכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני (QuickSync)
- אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש (auto Acclimatization)
- מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון (EasyPhone)

מוצרים תואמים:

- Phonak PilotOne II
- EasyCall II
- Phonak ComPilot II
- Phonak ComPilot Air II
- Phonak TVLink II*
- Phonak RemoteMic*
- Roger X / Phonak ComPilot II

* דורש Phonak ComPilot Air II או Phonak ComPilot II

Audeo B50- 312T



מכשיר רסיבר בתעלה עם מבחר של שלושה רסיברים המגדירים תחומי התאמה שונים, מליקוי קל ועד עמוק.

תכונות פיזיות:

- לחצן תוכניות/עוצמה
- עמידות גבוהה בפני לחות ואבק (IP 68)
- סליל השראה (Telecoil)
- סוללה 312
- ניתן להתאמה עם טיפ סטנדרטי או מבנה מותאם אישית.

תכונות אקוסטיות:

- מעבר אוטומטי בין 3 תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן: מצבים שקטים, דיבור ברעש ונוחות ברעש
- מספר תוכניות ידניות מקסימלי: 7
- מספר תוכניות הזרמה (Streaming) מקסימלי: 4
- כיוונית מיקרופונים אדפטיבית (UltraZoom Standard)
- הנחתת רעשים ייחודית במצבי כיוונית המשפרת את יחס האות לרעש (SNR-Boost)
- שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את הגדרות המכשיר (כיוונית מיקרופונים, הנחתת רעשים וכיו"ב) בהתאם למצב (FlexControl)
- שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את ההגבר רק בחלק מערוצי המכשיר, בהתאם למצב, לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך המנעות משינויי עוצמה לא נחוצים (FlexVolume)
- הזרמת (Streaming) האות הנקלט במיקרופון המכשיר בעת שיחת טלפון למכשיר השני (DuoPhone)
- מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס (Tinnitus balance)
- דחיסת תדרים אדפטיבית (SoundRecover2)
- תיעוד העדפות המשתמש (User Preference Tuning) לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי
- דימוי מאפייני ההגברה של אפרכסת האוזן (Real Ear Sound)
- 12 ערוצי הגברה
- מניעת צפצופים (WhistleBlock)

- הנחת רעשי רקע אוטומטית ב- 12 ערוצים
- שינוי תוכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני (QuickSync)
- אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש (auto Acclimatization)
- מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון (EasyPhone)

מוצרים תואמים:

- Phonak PilotOne II
- EasyCall II
- Phonak ComPilot II
- Phonak ComPilot Air II
- Phonak TVLink II*
- Phonak RemoteMic*
- Roger X / Phonak ComPilot II
- Roger MyLink

* דורש Phonak ComPilot II או Phonak ComPilot Air II

Audeo B50- R



מכשיר רסיבר בתעלה נטען עם מבחר של שלושה רסיברים המגדירים תחומי התאמה שונים, מליקוי קל ועד עמוק.

תכונות פיזיות:

- לחצן תוכניות/עוצמה
- עמידות גבוהה בפני לחות ואבק (IP 68)
- סוללת ליתיום יון מובנית נטענת
- ניתן להתאמה עם טיפ סטנדרטי או מבנה מותאם אישית.

תכונות אקוסטיות:

- 24 שעות פעילות רצופות לאחר 3 שעות של הטענה (תוצאות צפויות לאחר טעינה מלאה ועד ל- 80 דקות הזרמת מידע אלחוטית)
- מעבר אוטומטי בין 3 תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן: מצבים שקטים, דיבור ברעש ונוחות ברעש
- מספר תוכניות ידניות מקסימלי: 7
- מספר תוכניות הזרמה (Streaming) מקסימלי: 4
- כיוונית מיקרופונים אדפטיבית (UltraZoom Standard)
- הנחתת רעשים ייחודית במצבי כיוונית המשפרת את יחס האות לרעש (SNR-Boost)
- שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את הגדרות המכשיר (כיוונית מיקרופונים, הנחתת רעשים וכיו"ב) בהתאם למצב (FlexControl)
- שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את ההגבר רק בחלק מערוצי המכשיר, בהתאם למצב, לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך המנעות משינויי עוצמה לא נחוצים (FlexVolume)
- הזרמת (Streaming) האות הנקלט במיקרופון המכשיר בעת שיחת טלפון למכשיר השני (DuoPhone)
- מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס (Tinnitus balance)
- דחיסת תדרים אדפטיבית (SoundRecover2)
- תיעוד העדפות המשתמש (User Preference Tuning) לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי
- דימוי מאפייני ההגברה של אפרכסת האוזן (Real Ear Sound)
- 12 ערוצי הגברה

- מניעת צפצופים (WhistleBlock)
- הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב- 12 ערוצים
- שינוי תוכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני (QuickSync)
- אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש (auto Acclimatization)
- מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון (EasyPhone)

מוצרים תואמים:

- Phonak PilotOne II
- EasyCall II
- Phonak ComPilot II
- Phonak ComPilot Air II
- Phonak TVLink II*
- Phonak RemoteMic*
- Roger X / Phonak ComPilot II

* דורש Phonak ComPilot II או Phonak ComPilot Air II

Audeo B70- 10



מכשיר רסיבר בתעלה עם מבחר של שלושה רסיברים המגדירים תחומי התאמה שונים, מליקוי קל ועד חמור.

תכונות פיזיות:

- לחצן תוכניות/עוצמה
- עמידות גבוהה בפני לחות ואבק (IP 68)
- סוללה 10
- ניתן להתאמה עם טיפ סטנדרטי או עם מבנה מותאם אישית

תכונות אקוסטיות:

- מעבר אוטומטי בין 4 תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן : מצבים שקטים, דיבור ברעש, נוחות ברעש ומוזיקה
- מספר תוכניות ידניות מקסימלי: 7
- אפשרות לתכנות ייחודיות המתבססות על הזרמת מידע אקוסטי בין שני המכשירים לשם שיפור הבנת הדיבור על רקע רעש חזק (Speech in Loud Noise) ולשם התמקדות באותות המגיעים מאחור או מהצדדים (Speech in 360°)
- מספר תוכניות הזרמה (Streaming) מקסימלי: 4
- כיוונית מיקרופונים אדפטיבית (UltraZoom Advanced)
- הנחתת רעשים ייחודית במצבי כיוונית המשפרת את יחס האות לרעש (SNR-Boost)
- שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את הגדרות המכשיר (כיוונית מיקרופונים, הנחתת רעשים וכיו"ב) בהתאם למצב (FlexControl)
- שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את ההגבר רק בחלק מערוצי המכשיר, בהתאם למצב, לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך המנעות משינויי עוצמה לא נחוצים (FlexVolume)
- הזרמת (Streaming) האות הנקלט במיקרופון המכשיר בעת שיחת טלפון למכשיר השני (DuoPhone)
- מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס (Tinnitus balance)
- דחיסת תדרים אדפטיבית (SoundRecover2)
- תיעוד העדפות המשתמש (User Preference Tuning) לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי
- דימוי מאפייני ההגברה של אפרכסת האוזן (Real Ear Sound)

- 16 ערוצי הגברה
- מניעת צפזופים (WhistleBlock)
- הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב- 16 ערוצים
- הנחתת רעשי רוח (WindBlock)
- הנחתת רעשים פתאומיים חזקים (SoundRelax)
- שינוי תוכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני (QuickSync)
- אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש (auto Acclimatization)
- מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון (EasyPhone)

מוצרים תואמים:

- Phonak PilotOne II
- EasyCall II
- Phonak ComPilot II
- Phonak ComPilot Air II
- Phonak TVLink II*
- Phonak RemoteMic*
- Roger X / Phonak ComPilot II

* דורש Phonak ComPilot II או Phonak ComPilot Air II

Audeo B70- 13



מכשיר רסיבר בתעלה עם מבחר של שלושה רסיברים המגדירים תחומי התאמה שונים, מליקוי קל ועד עמוק.

תכונות פיזיות:

- וסת עוצמה
- לחצן תוכניות
- עמידות גבוהה בפני לחות ואבק (IP 68)
- סליל השראה (Telecoil)
- סוללה 13
- ניתן להתאמה עם טיפ סטנדרטי או עם מבנה מותאם אישית

תכונות אקוסטיות:

- מעבר אוטומטי בין 4 תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן : מצבים שקטים, דיבור ברעש, נוחות ברעש ומוזיקה
- מספר תוכניות ידניות מקסימלי: 7
- אפשרות לתכנות ידניות ייחודיות המתבססות על הזרמת מידע אקוסטי בין שני המכשירים לשם שיפור הבנת הדיבור על רקע רעש חזק (Speech in Loud Noise) ולשם התמקדות באותות המגיעים מאחור או מהצדדים (Speech in 360°)
- מספר תוכניות הזרמה (Streaming) מקסימלי: 4
- כיוונית מיקרופונים אדפטיבית (UltraZoom Advanced)
- הנחתת רעשים ייחודית במצבי כיוונית המשפרת את יחס האות לרעש (SNR-Boost)
- שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את הגדרות המכשיר (כיוונית מיקרופונים, הנחתת רעשים וכיו"ב) בהתאם למצב (FlexControl)
- שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את ההגבר רק בחלק מערוצי המכשיר, בהתאם למצב, לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך המנעות משינויי עוצמה לא נחוצים (FlexVolume)
- הזרמת (Streaming) האות הנקלט במיקרופון המכשיר בעת שיחת טלפון למכשיר השני (DuoPhone)
- מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס (Tinnitus balance)
- דחיסת תדרים אדפטיבית (SoundRecover2)

- תיעוד העדפות המשתמש (User Preference Tuning) לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי
- דימוי מאפייני ההגברה של אפרכסת האוזן (Real Ear Sound)
- 16 ערוצי הגברה
- מניעת צפצופים (WhistleBlock)
- הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב- 16 ערוצים
- הנחתת רעשי רוח (WindBlock)
- הנחתת רעשים פתאומיים חזקים (SoundRelax)
- שינוי תוכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני (QuickSync)
- אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש (auto Acclimatization)
- מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון (EasyPhone)

מוצרים תואמים:

- Phonak PilotOne II
- EasyCall II
- Phonak ComPilot II
- Phonak ComPilot Air II
- Phonak TVLink II*
- Phonak RemoteMic*
- Roger X / Phonak ComPilot II
- Roger MyLink
- Roger 18
- Roger X / AS18

* דורש Phonak ComPilot II או Phonak ComPilot Air II

Audeo B70- 312



מכשיר רסיבר בתעלה עם מבחר של שלושה רסיברים המגדירים תחומי התאמה שונים, מליקוי קל ועד עמוק.

תכונות פיזיות:

- לחצן תוכניות/עוצמה
- עמידות גבוהה בפני לחות ואבק (IP 68)
- סוללה 312
- ניתן להתאמה עם טיפ סטנדרטי או עם מבנה מותאם אישית

תכונות אקוסטיות:

- מעבר אוטומטי בין 4 תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן : מצבים שקטים, דיבור ברעש, נוחות ברעש ומוזיקה
- מספר תוכניות ידניות מקסימלי: 7
- אפשרות לתכונות ידניות ייחודיות המתבססות על הזרמת מידע אקוסטי בין שני המכשירים לשם שיפור הבנת הדיבור על רקע רעש חזק (Speech in Loud Noise) ולשם התמקדות באותות המגיעים מאחור או מהצדדים (Speech in 360°)
- מספר תוכניות הזרמה (Streaming) מקסימלי: 4
- כיווניות מיקרופונים אדפטיבית (UltraZoom Advanced)
- הנחתת רעשים ייחודית במצבי כיווניות המשפרת את יחס האות לרעש (SNR-Boost)
- שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את הגדרות המכשיר (כיווניות מיקרופונים, הנחתת רעשים וכיו"ב) בהתאם למצב (FlexControl)
- שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את ההגבר רק בחלק מערוצי המכשיר, בהתאם למצב, לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך המנעות משינויי עוצמה לא נחוצים (FlexVolume)
- הזרמת (Streaming) האות הנקלט במיקרופון המכשיר בעת שיחת טלפון למכשיר השני (DuoPhone)
- מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס (Tinnitus balance)
- דחיסת תדרים אדפטיבית (SoundRecover2)
- תיעוד העדפות המשתמש (User Preference Tuning) לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי
- דימוי מאפייני ההגברה של אפרכסת האוזן (Real Ear Sound)

- 16 ערוצי הגברה
- מניעת צפזופים (WhistleBlock)
- הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב- 16 ערוצים
- הנחתת רעשי רוח (WindBlock)
- הנחתת רעשים פתאומיים חזקים (SoundRelax)
- שינוי תוכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני (QuickSync)
- אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש (auto Acclimatization)
- מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון (EasyPhone)

מוצרים תואמים:

- Phonak PilotOne II
- EasyCall II
- Phonak ComPilot II
- Phonak ComPilot Air II
- Phonak TVLink II*
- Phonak RemoteMic*
- Roger X / Phonak ComPilot II

* דורש Phonak ComPilot II או Phonak ComPilot Air II

Audeo B70- 312T



מכשיר רסיבר בתעלה עם מבחר של שלושה רסיברים המגדירים תחומי התאמה שונים, מליקוי קל ועד עמוק.

תכונות פיזיות:

- לחצן תוכניות/עוצמה
- עמידות גבוהה בפני לחות ואבק (IP 68)
- סליל השראה (Telecoil)
- סוללה 312
- ניתן להתאמה עם טיפ סטנדרטי או עם מבנה מותאם אישית

תכונות אקוסטיות:

- מעבר אוטומטי בין 4 תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן : מצבים שקטים, דיבור ברעש, נוחות ברעש ומוזיקה
- מספר תוכניות ידניות מקסימלי: 7
- אפשרות לתכנות ידניות ייחודיות המתבססות על הזרמת מידע אקוסטי בין שני המכשירים לשם שיפור הבנת הדיבור על רקע רעש חזק (Speech in Loud Noise) ולשם התמקדות באותות המגיעים מאחור או מהצדדים (Speech in 360°)
- מספר תוכניות הזרמה (Streaming) מקסימלי: 4
- כיוונית מיקרופונים אדפטיבית (UltraZoom Advanced)
- הנחתת רעשים ייחודית במצבי כיוונית המשפרת את יחס האות לרעש (SNR-Boost)
- שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את הגדרות המכשיר (כיוונית מיקרופונים, הנחתת רעשים וכיו"ב) בהתאם למצב (FlexControl)
- שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את ההגבר רק בחלק מערוצי המכשיר, בהתאם למצב, לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך המנעות משינויי עוצמה לא נחוצים (FlexVolume)
- הזרמת (Streaming) האות הנקלט במיקרופון המכשיר בעת שיחת טלפון למכשיר השני (DuoPhone)
- מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס (Tinnitus balance)
- דחיסת תדרים אדפטיבית (SoundRecover2)
- תיעוד העדפות המשתמש (User Preference Tuning) לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי

- דימוי מאפייני ההגברה של אפרכסת האוזן (Real Ear Sound)
- 16 ערוצי הגברה
- מניעת צפופים (WhistleBlock)
- הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב- 16 ערוצים
- הנחתת רעשי רוח (WindBlock)
- הנחתת רעשים פתאומיים חזקים (SoundRelax)
- שינוי תוכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני (QuickSync)
- אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש (auto Acclimatization)
- מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון (EasyPhone)

מוצרים תואמים:

- Phonak PilotOne II
- EasyCall II
- Phonak ComPilot II
- Phonak ComPilot Air II
- Phonak TVLink II*
- Phonak RemoteMic*
- Roger X / Phonak ComPilot II
- Roger MyLink

* דורש Phonak ComPilot II או Phonak ComPilot Air II

Audeo B70- R



מכשיר רסיבר בתעלה נטען עם מבחר של שלושה רסיברים המגדירים תחומי התאמה שונים, מליקוי קל ועד עמוק.

תכונות פיזיות:

- לחצן תוכניות/עוצמה
- עמידות גבוהה בפני לחות ואבק (IP 68)
- סוללת ליתיום מובנית נטענת
- ניתן להתאמה עם טיפ סטנדרטי או עם מבנה מותאם אישית

תכונות אקוסטיות:

- 24 שעות פעילות רצופות לאחר 3 שעות של הטענה (תוצאות צפויות לאחר טעינה מלאה ועד ל- 80 דקות הזרמת מידע אלחוטית)
- מעבר אוטומטי בין 4 תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן : מצבים שקטים, דיבור ברעש, נוחות ברעש ומוזיקה
- מספר תוכניות ידניות מקסימלי: 7
- אפשרות לתכנות ידניות ייחודיות המתבססות על הזרמת מידע אקוסטי בין שני המכשירים לשם שיפור הבנת הדיבור על רקע רעש חזק (Speech in Loud Noise) ולשם התמקדות באותות המגיעים מאחור או מהצדדים (Speech in 360°)
- מספר תכניות הזרמה (Streaming) מקסימלי: 4
- כיוונית מיקרופונים אדפטיבית (UltraZoom Advanced)
- הנחתת רעשים ייחודית במצבי כיוונית המשפרת את יחס האות לרעש (SNR-Boost)
- שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את הגדרות המכשיר (כיוונית מיקרופונים, הנחתת רעשים וכיו"ב) בהתאם למצב (FlexControl)
- שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את ההגבר רק בחלק מערוצי המכשיר, בהתאם למצב, לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך המנעות משינויי עוצמה לא נחוצים (FlexVolume)
- הזרמת (Streaming) האות הנקלט במיקרופון המכשיר בעת שיחת טלפון למכשיר השני (DuoPhone)
- מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס (Tinnitus balance)
- דחיסת תדרים אדפטיבית (SoundRecover2)

- תיעוד העדפות המשתמש (User Preference Tuning) לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי
- דימוי מאפייני ההגברה של אפרכסת האוזן (Real Ear Sound)
- 16 ערוצי הגברה
- מניעת צפצופים (WhistleBlock)
- הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב- 16 ערוצים
- הנחתת רעשי רוח (WindBlock)
- הנחתת רעשים פתאומיים חזקים (SoundRelax)
- שינוי תוכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני (QuickSync)
- אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש (auto Acclimatization)
- מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון (EasyPhone)

מוצרים תואמים:

- Phonak PilotOne II
- EasyCall II
- Phonak ComPilot II
- Phonak ComPilot Air II
- Phonak TVLink II*
- Phonak RemoteMic*
- Roger X / Phonak ComPilot II

* דורש Phonak ComPilot II או Phonak ComPilot Air II

Audeo B90- 10



מכשיר רסיבר בתעלה עם מבחר של שלושה רסיברים המגדירים תחומי התאמה שונים, מליקוי קל ועד חמור.

תכונות פיזיות:

- לחצן תוכניות/עוצמה
- עמידות גבוהה בפני לחות ואבק (IP 68)
- סוללה 10
- ניתן להתאמה עם טיפ סטנדרטי או מבנה מותאם אישית

תכונות אקוסטיות:

- מעבר אוטומטי בין 7 תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן: מצבים שקטים, דיבור ברעש, נוחות ברעש, מוזיקה, דיבור ברעש חזק, דיבור ברכב, נוחות במצבי הדהוד
- מספר תוכניות ידניות מקסימלי: 7
- אפשרות לתכנות ידניות ייחודיות המתבססות על הזרמת מידע אקוסטי בין שני המכשירים לשם שיפור הבנת הדיבור על רקע רעש חזק (Speech in Loud Noise) וברעשי רוח (Speech in Wind), ולשם התמקדות באותות המגיעים מאחור או מהצדדים (Speech in 360°).
- מספר תכניות הזרמה (Streaming) מקסימלי: 4
- כיוונית מיקרופונים אדפטיבית (UltraZoom Premium)
- הנחתת רעשים ייחודית במצבי כיוונית המשפרת את יחס האות לרעש (SNR-Boost)
- שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את הגדרות המכשיר (כיוונית מיקרופונים, הנחתת רעשים וכיו"ב) בהתאם למצב (FlexControl)
- שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את ההגבר רק בחלק מערוצי המכשיר, בהתאם למצב, לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך המנעות משינויי עוצמה לא נחוצים (FlexVolume)
- הזרמת (Streaming) האות הנקלט במיקרופון המכשיר בעת שיחת טלפון למכשיר השני (DuoPhone)
- מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס (Tinnitus balance)
- דחיסת תדרים אדפטיבית (SoundRecover2)
- תיעוד העדפות המשתמש (User Preference Tuning) לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי
- דימוי מאפייני ההגברה של אפרכסת האוזן (Real Ear Sound)

- 20 ערוצי הגברה
- מניעת צפצופים (WhistleBlock)
- הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב- 20 ערוצים
- הנחתת רעשי רוח (WindBlock)
- הפחתת עיוותים הנגרמים כתוצאה מהדהוד (EchoBlock)
- הנחתת רעשים פתאומיים חזקים (SoundRelax)
- שינוי תוכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני (QuickSync)
- אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש (auto Acclimatization)
- מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון (EasyPhone)

מוצרים תואמים:

- Phonak PilotOne II
- EasyCall II
- Phonak ComPilot II
- Phonak ComPilot Air II
- Phonak TVLink II*
- Phonak RemoteMic*
- Roger X / Phonak ComPilot II

* דורש Phonak ComPilot II או Phonak ComPilot Air II

Audeo B90- 13



מכשיר רסיבר בתעלה עם מבחר של שלושה רסיברים המגדירים תחומי התאמה שונים, מליקוי קל ועד עמוק.

תכונות פיזיות:

- וסת עוצמה
- לחצן תוכניות
- עמידות גבוהה בפני לחות ואבק (IP 68)
- סליל השראה (Telecoil)
- סוללה 13
- ניתן להתאמה עם טיפ סטנדרטי או מבנה מותאם אישית

תכונות אקוסטיות:

- מעבר אוטומטי בין 7 תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן: מצבים שקטים, דיבור ברעש, נוחות ברעש, מוזיקה, דיבור ברעש חזק, דיבור ברכב, נוחות במצבי הדהוד
- מספר תוכניות ידניות מקסימלי: 7
- אפשרות לתכנות תוכניות ידניות ייחודיות המתבססות על הזרמת מידע אקוסטי בין שני המכשירים לשם שיפור הבנת הדיבור על רקע רעש חזק (Speech in Loud Noise) וברעשי רוח (Speech in Wind), ולשם התמקדות באותות המגיעים מאחור או מהצדדים (Speech in 360°).
- מספר תוכניות הזרמה (Streaming) מקסימלי: 4
- כיוונית מיקרופונים אדפטיבית (UltraZoom Premium)
- הנחתת רעשים ייחודית במצבי כיוונית המשפרת את יחס האות לרעש (SNR-Boost)
- שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את הגדרות המכשיר (כיוונית מיקרופונים, הנחתת רעשים וכיו"ב) בהתאם למצב (FlexControl)
- שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את ההגבר רק בחלק מערוצי המכשיר, בהתאם למצב, לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך המנעות משינויי עוצמה לא נחוצים (FlexVolume)
- הזרמת (Streaming) האות הנקלט במיקרופון המכשיר בעת שיחת טלפון למכשיר השני (DuoPhone)
- מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס (Tinnitus balance)
- דחיסת תדרים אדפטיבית (SoundRecover2)

- תיעוד העדפות המשתמש (User Preference Tuning) לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי
- דימוי מאפייני ההגברה של אפרכסת האוזן (Real Ear Sound)
- 20 ערוצי הגברה
- מניעת צפופים (WhistleBlock)
- הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב- 20 ערוצים
- הנחתת רעשי רוח (WindBlock)
- הפחתת עיוותים הנגרמים כתוצאה מהדהוד (EchoBlock)
- הנחתת רעשים פתאומיים חזקים (SoundRelax)
- שינוי תוכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני (QuickSync)
- אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש (auto Acclimatization)
- מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון (EasyPhone)

מוצרים תואמים:

- Phonak PilotOne II
- EasyCall II
- Phonak ComPilot II
- Phonak ComPilot Air II
- Phonak TVLink II*
- Phonak RemoteMic*
- Roger X / Phonak ComPilot II
- Roger MyLink
- Roger 18
- Roger X / AS18

* דורש Phonak ComPilot II או Phonak ComPilot Air II

Audeo B90- 312



מכשיר רסיבר בתעלה עם מבחר של שלושה רסיברים המגדירים תחומי התאמה שונים, מליקוי קל ועד עמוק.

תכונות פיזיות:

- לחצן תוכניות/עוצמה
- עמידות גבוהה בפני לחות ואבק (IP 68)
- סוללה 312
- ניתן להתאמה עם טיפ סטנדרטי או מבנה מותאם אישית

תכונות אקוסטיות:

- מעבר אוטומטי בין 7 תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן: מצבים שקטים, דיבור ברעש, נוחות ברעש, מוזיקה, דיבור ברעש חזק, דיבור ברכב, נוחות במצבי הדהוד
- מספר תוכניות ידניות מקסימלי: 7
- אפשרות לתכנות ידניות ייחודיות המתבססות על הזרמת מידע אקוסטי בין שני המכשירים לשם שיפור הבנת הדיבור על רקע רעש חזק (Speech in Loud Noise) וברעשי רוח (Speech in Wind), ולשם התמקדות באותות המגיעים מאחור או מהצדדים (Speech in 360°).
- מספר תכניות הזרמה (Streaming) מקסימלי: 4
- כיוונית מיקרופונים אדפטיבית (UltraZoom Premium)
- הנחתת רעשים ייחודית במצבי כיוונית המשפרת את יחס האות לרעש (SNR-Boost)
- שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את הגדרות המכשיר (כיוונית מיקרופונים, הנחתת רעשים וכיו"ב) בהתאם למצב (FlexControl)
- שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את ההגבר רק בחלק מערוצי המכשיר, בהתאם למצב, לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך המנעות משינויי עוצמה לא נחוצים (FlexVolume)
- הזרמת (Streaming) האות הנקלט במיקרופון המכשיר בעת שיחת טלפון למכשיר השני (DuoPhone)
- מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס (Tinnitus balance)
- דחיסת תדרים אדפטיבית (SoundRecover2)
- תיעוד העדפות המשתמש (User Preference Tuning) לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי
- דימוי מאפייני ההגברה של אפרכסת האוזן (Real Ear Sound)

- 20 ערוצי הגברה
- מניעת צפזפים (WhistleBlock)
- הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב- 20 ערוצים
- הנחתת רעשי רוח (WindBlock)
- הפחתת עיוותים הנגרמים כתוצאה מהדהוד (EchoBlock)
- הנחתת רעשים פתאומיים חזקים (SoundRelax)
- שינוי תוכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני (QuickSync)
- אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש (auto Acclimatization)
- מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון (EasyPhone)

מוצרים תואמים:

- Phonak PilotOne II
- EasyCall II
- Phonak ComPilot II
- Phonak ComPilot Air II
- Phonak TVLink II*
- Phonak RemoteMic*
- Roger X / Phonak ComPilot II

* דורש Phonak ComPilot II או Phonak ComPilot Air II

Audeo B90- 312T



מכשיר רסיבר בתעלה עם מבחר של שלושה רסיברים המגדירים תחומי התאמה שונים, מליקוי קל ועד עמוק.

תכונות פיזיות:

- לחצן תוכניות/עוצמה
- עמידות גבוהה בפני לחות ואבק (IP 68)
- סליל השראה (Telecoil)
- סוללה 312
- ניתן להתאמה עם טיפ סטנדרטי או מבנה מותאם אישית

תכונות אקוסטיות:

- מעבר אוטומטי בין 7 תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן: מצבים שקטים, דיבור ברעש, נוחות ברעש, מוזיקה, דיבור ברעש חזק, דיבור ברכב, נוחות במצבי הדהוד
- מספר תוכניות ידניות מקסימלי: 7
- אפשרות לתכנות ידניות ייחודיות המתבססות על הזרמת מידע אקוסטי בין שני המכשירים לשם שיפור הבנת הדיבור על רקע רעש חזק (Speech in Loud Noise) וברעשי רוח (Speech in Wind), ולשם התמקדות באותות המגיעים מאחור או מהצדדים (Speech in 360°).
- מספר תכניות הזרמה (Streaming) מקסימלי: 4
- כיוונית מיקרופונים אדפטיבית (UltraZoom Premium)
- הנחתת רעשים ייחודית במצבי כיוונית המשפרת את יחס האות לרעש (SNR-Boost)
- שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את הגדרות המכשיר (כיוונית מיקרופונים, הנחתת רעשים וכיו"ב) בהתאם למצב (FlexControl)
- שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את ההגבר רק בחלק מערוצי המכשיר, בהתאם למצב, לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך המנעות משינויי עוצמה לא נחוצים (FlexVolume)
- הזרמת (Streaming) האות הנקלט במיקרופון המכשיר בעת שיחת טלפון למכשיר השני (DuoPhone)
- מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס (Tinnitus balance)
- דחיסת תדרים אדפטיבית (SoundRecover2)

- תיעוד העדפות המשתמש (User Preference Tuning) לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי
- דימוי מאפייני ההגברה של אפרכסת האוזן (Real Ear Sound)
- 20 ערוצי הגברה
- מניעת צפופים (WhistleBlock)
- הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב- 20 ערוצים
- הנחתת רעשי רוח (WindBlock)
- הפחתת עיוותים הנגרמים כתוצאה מהדהוד (EchoBlock)
- הנחתת רעשים פתאומיים חזקים (SoundRelax)
- שינוי תוכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני (QuickSync)
- אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש (auto Acclimatization)
- מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון (EasyPhone)

מוצרים תואמים:

- Phonak PilotOne II
- EasyCall II
- Phonak ComPilot II
- Phonak ComPilot Air II
- Phonak TVLink II*
- Phonak RemoteMic*
- Roger X / Phonak ComPilot II
- Roger MyLink

* דורש Phonak ComPilot II או Phonak ComPilot Air II

Audeo B90- R



מכשיר רסיבר בתעלה נטען עם מבחר של שלושה רסיברים המגדירים תחומי התאמה שונים, מליקוי קל ועד עמוק.

תכונות פיזיות:

- לחצן תכניות/עוצמה
- עמידות גבוהה בפני לחות ואבק (IP 68)
- סוללת ליתיום מובנית נטענת
- ניתן להתאמה עם טיפ סטנדרטי או מבנה מותאם אישית

תכונות אקוסטיות:

- 24 שעות פעילות רצופות לאחר 3 שעות של הטענה (תוצאות צפויות לאחר טעינה מלאה ועד ל- 80 דקות הזרמת מידע אלחוטית)
- מעבר אוטומטי בין 7 תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן: מצבים שקטים, דיבור ברעש, נוחות ברעש, מוזיקה, דיבור ברעש חזק, דיבור ברכב, נוחות במצבי הדהוד
- מספר תוכניות ידניות מקסימלי: 7
- אפשרות לתכנות תכניות ידניות ייחודיות המתבססות על הזרמת מידע אקוסטי בין שני המכשירים לשם שיפור הבנת הדיבור על רקע רעש חזק (Speech in Loud Noise) וברעשי רוח (Speech in Wind), ולשם התמקדות באותות המגיעים מאחור או מהצדדים (Speech in 360°).
- מספר תכניות הזרמה (Streaming) מקסימלי: 4
- כיווניות מיקרופונים אדפטיבית (UltraZoom Premium)
- הנחתת רעשים ייחודית במצבי כיווניות המשפרת את יחס האות לרעש (SNR-Boost)
- שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את הגדרות המכשיר (כיווניות מיקרופונים, הנחתת רעשים וכיו"ב) בהתאם למצב (FlexControl)
- שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את ההגבר רק בחלק מערוצי המכשיר, בהתאם למצב, לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך המנעות משינויי עוצמה לא נחוצים (FlexVolume)
- הזרמת (Streaming) האות הנקלט במיקרופון המכשיר בעת שיחת טלפון למכשיר השני (DuoPhone)
- מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס (Tinnitus balance)
- דחיסת תדרים אדפטיבית (SoundRecover2)

- תיעוד העדפות המשתמש (User Preference Tuning) לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי
- דימוי מאפייני ההגברה של אפרכסת האוזן (Real Ear Sound)
- 20 ערוצי הגברה
- מניעת צפופים (WhistleBlock)
- הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב- 20 ערוצים
- הנחתת רעשי רוח (WindBlock)
- הפחתת עיוותים הנגרמים כתוצאה מהדהוד (EchoBlock)
- הנחתת רעשים פתאומיים חזקים (SoundRelax)
- שינוי תוכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני (QuickSync)
- אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש (auto Acclimatization)
- מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון (EasyPhone)

מוצרים תואמים:

- Phonak PilotOne II
- EasyCall II
- Phonak ComPilot II
- Phonak ComPilot Air II
- Phonak TVLink II*
- Phonak RemoteMic*
- Roger X / Phonak ComPilot II

* דורש Phonak ComPilot II או Phonak ComPilot Air II